

## 特點

- 最新WiFi6 技術，大幅提升連線品質。
- 4個Gigabit的LAN連接埠，並內建MOD專用埠。
- 內建VPN功能，翻牆暢遊網路。
- 內建Easy MESH，輕鬆建立連網架構。
- OFDMA可增進4倍傳輸容量，傳輸資料更快速。
- MU-MIMO雙向多設備高承載，提升連線效能。
- 內建AP模式，方便有線轉無線，增加使用設備。
- 圖形化設定介面，使用手機即可輕鬆操作。
- 內建QOS頻寬管理、定時重啟與上網時間管理等眾多功能。
- 支援TR-069技術，便於遠端控管網路設備。
- 菱格紋設計高效散熱，輕薄機身也可壁掛安裝。



型號 / 品名	X2000R / AX1500 WiFi 6 Giga無線路由器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAJ22LP3830T8
國際條碼	6952887470435
連接埠	1000Mbps LAN 連接埠 x 4 1000Mbps WAN 連接埠 x 1
網路晶片	RTK
WLAN調變方案	BPSK, QPSK, CCK, OFDM and OFDMA( BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 1024-QAM)
有線傳輸速度	10 / 100 / 1000Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz : 1~11 / 5GHz : 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161
無線傳輸速度	5GHz 11ax : 最高達1201Mbps / 2.4GHz 11n : 最高達300Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	CE : 2.4GHz < 20 dBm / 5GHz < 20 dBm
無線加密/安全	WPA3, WPA / WPA2 Mixed
天線	全向性天線 x 4 ( 2.4GHz x 2, 5GHz x 2 )
功能特點	MOD專用埠、VPN Server(L2TP)、AP Mode、Easy MESH、TWT智慧省電、BSS訊號著色、MU-MIMO雙向高承載、Beamforming訊號雷達、QOS頻寬管理、SSID訪客網路、無線中繼、Mac位置管理、定時重啟、家長WiFi上網時間管理、IP/Port/Mac/URL過濾、DMZ、韌體升級、DDNS設定、時間設定、儲存/重置設定、Port Forwarding、TR-069遠端系統管理
LED指示燈號	SYS x 1, WAN埠 x 1, LAN埠 x 4
按鈕	RST恢復原廠設定值鍵 / WPS快速連線共用鍵 x 1
電源供應器規格	輸出DC 12V / 1A · 輸入AC100~240V
產品尺寸(長x寬x高)	20.6 x 12.1 x 4.1 cm ( 不含天線 )
包裝內容	X2000R產品本體 x 1 · 外接式電源供應器 x 1 · 網路線 x 1 · 快速安裝手冊 x 1